

AK250 albuebryter i 50 mm aluminium



AK250

AK250

Albuebryter i aluminium for montering på smale profiler. Symbolmerket for slag- og skyvedørautomatikk. Utstyrt med fuktbeskyttet mikrobryter (IP67).

AK250 kan enkelt oppgraderes til å bli en trådløs albuebryter.

Egenskaper

Material: Alu. 6060-T6, POM Plast (Acetalplast)


Mikrobrytere: C-NO, IP67

Mål i mm, b x h x d: 50 x 245 x 23

Varenr

272250611 ALBUEBRYTER AK250, ALU, SMALPROFIL

Tilkopling



Vedlikehold

Kontroller 1 - 2 ganger pr år, eller oftere ved behov, at produktet fungerer tilfredsstillende. Rengjøres med en fuktig klut. Trekk til eventuelle løse festeskruer. Dokumenter og utbedre eventuelle skader.

Trådløs funksjon

En liten batteridrevet radiosender som gjør om JCK250 til en trådløs albuebryter kan leveres. En verdifull egenskap der hvor det er krevende å kable mellom albuebryter og dørautomatikken.

Antatt batterilevetid 6000 - 8000 åpninger avhengig av temperatur, luftfuktighet mm.

En liten radiomottaker plasseres så i dørautomatikken.

Kryptert kommunikasjon med rullerende koder (18,5 milliarder kombinasjoner).

Varenr radiosender og mottager

26519899 RADIOSENDER 1K 443,92 MHz SETMC1C9V

26585899 RF-MOTTAGER 443,92 AM MHz RRA85-1NN

(Se også eget datablad)

Importør

Boyesen & Munthe AS

www.boyesen-munthe.no